ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

СПЕЦМАШ СНГ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,
тел.: 8(3452)51-87-70
Наши сайты: https://dorzap.ru
https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ К-78М

Компания ООО “СПЕЦМАШ-СНГ” предлагает приобрести Ротационную косилку К-78М. Предназначена для окашивания откосов, берм каналов и дамб от растительности диаметром до 20 мм, а также срезания кустарника диаметром до 100 мм на почвах различного механического состава с ровным рельефом, а также может применяться для окашивания обочин, кюветов и разделительных полос автомобильных дорог.

Наименование	
КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ К-78М	

Срок отгрузки рабочих дней
Базис отгрузки г.
Цена указана с учётом доставки ( )
С уважением,
Казанцев Петр Юрьевич
Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ РОТАЦИОННОЙ К-78М

Базовый трактор - «БЕЛАРУС» тягового класса 1.4 и 2

АППАРАТ РЕЖУЩИЙ 33АП.К-78М.12.00.000
Ширина захвата рабочего органа, м 1.6
Максимальная производительность, га/ч 1.9
Количество роторов, шт. 3

АППАРАТ РЕЖУЩИЙ 33АП.К-78М.14.00.000
Ширина захвата рабочего органа, м 1.75
Количество роторов, шт. 4

АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КД-1.5.00.00.000 "КУСТОРЕЗ"
Максимальная производительность, га/ч 1.75
Количество роторов, шт. 2

Рабочая скорость, м/с (км/ч) 0.13-1.3 (0.5-5.0)

Транспортная скорость, км/ч, не более 18

Потребляемая мощность от вала отбора мощности (ВОМ) трактора, кВт, не более 37.6

Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительным клапаном, МПа, не менее 8

Габаритные размеры 33АП.К-78М.12.00.000, мм, 1 место — косилка в сборе -2000x1800x600 мм, 2 место — гидробак, ограждение, ЗИП, система навески гидробака — 1200x1000x900 мм. Вес: 970 кг.

Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ