СПЕЦМАШ СНГ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206
тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru
г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6
тел.: 8(994)004-7088
vladivostok@ooospecmash.ru
Наши сайты: https://dorzap.ru, https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

# ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 комбо для КДМ машин.

| Наименование | Цена с учётом НДС, руб. |
|---|---|
| **ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 комбо** | |

*Срок отгрузки рабочих дней*
*Базис отгрузки г.*
*Цена указана с учётом доставки ( )*
*С уважением,*
*Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич*
*Исп. тел.:*

# ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ

## ЛХМ 3500 комбо

- Ширина отвала — 3500 мм.
- Материал изготовления крыла — углеродистая сталь 4 мм
- Ребра жесткости — 8 шт. из углеродистой стали 8 мм.
- Максимальная высота подъема отвала над поверхностью дороги — 400 мм.
- Рабочий угол поворота отвала — 40 градусов.
- Толщина ножа — 40 мм.
- Габаритные огни — 2 шт.
- Катафоты — 4 шт.
- Окраска отвала — двухкомпонентная грунт-эмаль.

Габаритные размеры:
1300x1900x3500 мм.
Вес: 580 кг.

ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 с шириной 3500 мм. Резина и металлический нож из стали 65Г. Высота отвала 1300 мм, длинна отвала 1900 мм. Материал изготовления крыла отвала — углеродистая сталь 4 мм. По всему отвалу установлены восемь рёбер жёсткости из углеродистой стали 8 мм. Навесная рама изготавливается из трубы 80x40x4 мм. Толкающая рама изготавливается из трубы 80x40x4 мм. Максимальная высота подъема отвала над поверхностью дороги составляет 400 мм. и изменяется подъёмным гидроцилиндром 63/40x400. Рабочий угол поворота отвала влево-вправо относительно фронта автомобиля 40градусов и изменяется 2-мя поворотными цилиндрами ЦГ 63.35x 320.11. Отвал оснащен защитой от наезда на препятствия (механическая плавающая подвеска отвала). Стабилизация отвала 2-мя усиленными пружинами Ф12 мм. Толщина ножа — 40 мм, по желанию заказчика можно поставить другие техпластины.
Окраска отвала, двухкомпонентная грунт-эмаль. Габаритные светодиодные огни 2 шт, катафоты 4 шт. **ОТВАЛ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ МОНТАЖНУЮ ПЛИТУ.**

## ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: