ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

СПЕЦМАШ СНГ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,
тел.: 8(3452)51-87-70
Наши сайты: https://dorzap.ru
https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
Снежный отвал СО 2.5 гидроповоротный	
Снежный отвал СО 3.0 гидроповоротный	

Срок отгрузки рабочих дней
Базис отгрузки г.
Цена указана с учётом доставки ( )
С уважением,
Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич
Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕЖНОГО ОТВАЛА СО 2.5 (3.0)

	СО 2.5	СО 3.0
Ширина захвата, мм	2500	3000
Высота отвала, мм	800	800
Угол поворота, лево/право, град.	30	30
Скорость при уборке снега, км/ч,	20	20
Количество поворотных гидроцилиндров	2	2
Привод механизмов	гидравлический	гидравлический
Тип	навесное оборудование	навесное оборудование

Высокая маневренность Снежного отвала СО 2.5 (3.0) в совокупности с управляемостью дает возможность применять в городских условиях на сложных участках дорог, парковках, автобусных остановках, узких улицах. Сменными резиновыми ножами отвал позволяет убирать рыхлый свежевыпавший снег, не повреждая покрытие дороги, а стальным ножом — слежавшийся замерзший, накатанный снег, подрезая ледяную корку.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

Универсальная навеска НУ-2(НУ-4), Отвал

Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ