



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! **КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ** **МАШИНА СДК-65115**



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести КДМ СДК-65115. Машина оснащена скоростным отвалом, щеточным оборудованием и пескоразбрасывателем.

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА СДК-65115	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА НА БАЗЕ САМОСВАЛА

СДК-65115 (Колесная формула 6x4)



Электро и Гидро системы:

— Гидрораспределитель с электропневмоуправлением из кабины водителя навесным оборудованием расположен в пыле влагозащищенном ящике закрытого типа.

-Гидрораспределитель с ручным дублированием электрических каналов управления в случае выхода из строя электрических цепей управления.

-Система аварийного оповещения водителя об аварийной утечке гидрожидкости.

-Автоматическая защита гидросистемы от перегрузок.

-Датчик потери масла со световой индикацией потери масла в кабине водителя.

-Рабочее давление в гидросистеме 180 бар.

-Маслоохладитель.

-Вместимость маслобака — 100 л.

-Освещение бункера и разбрасывающего устройства.

-Управление навесным оборудованием осуществляется с пульта управления.

-Клапан VuPass для переключения передач в движении при работающем навесном оборудовании.

Пескоразбрасывающее устройство:

- Объем бункера — от 6,5 куб.м.
- Материал бункера — углеродистая сталь 09Г2С
- Толщина передней и боковых стенок бункера — 3 мм, толщина задней стенки бункера — 4 мм.
- Ребра жесткости — по 5 шт.
- Толщина ребер жесткости — 6 мм.
- Система быстросъемного пескоразбрасывающего оборудования из самосвального кузова.
- Стенки бункера смонтированы под углом 130 градусов.
- Стенки бункера выполнены из единого цельного листа, без сварных швов.
- Диск распределения ПГМ — тарельчатый, плоской формы, диаметром 670 мм., кол-во лопаток 8 шт.
- Привод транспортера — коническо-цилиндрический редуктор (Италия) с приводом от гидромотора (Италия).
- Транспортер — две пластинчатые необслуживаемые легкоразборные цепи. Толщина скребка — 16мм. Ширина скребка — 25 мм.
- Регулировка ширины и плотности распределения ПГМ — гидравлическая.
- Плотность посыпки пескосоли — 40-500гр/кв.м.
- Ширина посыпания — 2-10 м.



Скоростной отвал:

- Масса — 540 кг.
- Ширина захвата рабочая максимальная — 2700 мм.
- Максимальная высота отвала — 1300 мм.
- Рабочий угол — 45 градусов.
- Копирование уклона дороги — имеется.

Щеточное межбазовое оборудование:

- Тип привода — гидравлический от героторного гидромотора, расположенного на валу щетки, диаметр вала щетки — 102 мм.
- Начальный диаметр ворса щетки, мм — 550.
- Ширина подметания, м — 2,4.
- Длина щетки, мм — 2940.
- Материал ворса — полипропилен.
- Угол установки щетки от продольной оси машины, град. — 60.
- Масса щетки, кг — 200.



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: