



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

СПЕЦМАШ СНГ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СНЕГОПОГРУЗЧИК ЛАПОВЫЙ СНП-17



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести
Лаповый снегопогрузчик СНП-17. Максимальная высота
погрузки 4400 мм. Вылет транспортёра 5600 мм.

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
СНЕГОПОГРУЗЧИК ЛАПОВЫЙ СНП-17	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп.

тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАПОВОГО СНЕГОПОГРУЗЧИКА СНП-17

Высота погрузки максимальная, мм. 4400

Вылет транспортёра, мм. 5600

Скорость движения рабочая, км./час 0.....8

Скорость движения транспортная, км./час 0.....30

Колесная база, мм. 2620

Колесная формула 4 х4

Масса конструкционная, кг. 7580

Высота, мм. 3500

Ширина, мм. 2690

Длина, мм. 12300

Рулевое управление гидравлическое

Трансмиссия: гидрообъемная

Управление ходом из кабины с помощью педали с гидроблоком

Способ погрузки снега или скола: через кабину самосвала

Двигатель: дизельный, Д245.9Е2

Производительность максимальная, м³/час 350

Шасси двухосное, с приводом на обе оси

Мощность двигателя кВт (Л.с.) 100 (136)

Ёмкость топливного бака, л 125

Скорость цепи транспортера максимальная, м/с 1,9

Привод лапового питателя гидравлический

Ширина захвата лапового питателя, мм 2640



**ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ