



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! СНЕГОПОГРУЗЧИК ШНЕКОРОТОРНЫЙ СНП-18



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести Шнекороторный снегопогрузчик СНП-18. Ширина очищаемой полосы 2500 мм.

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
ШНЕКОРОТОРНЫЙ СНЕГОПОГРУЗЧИК СНП-18	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШНЕКОРОТОРНОГО СНЕГОПОГРУЗЧИКА СНП-18

Способ погрузки снега или скола: через кабину самосвала

Производительность максимальная, м³/час 600

Ширина очищаемой полосы, мм. 2500

Высота погрузки максимальная, мм. 4000

Вылет транспортёра, мм. 4900

Колесная база, мм. 3000

Колесная формула 4x2

Скорость движения рабочая, км./час 0.....8

Скорость движения транспортная, км./час 0.....30

Управление ходом из кабины с помощью педали с гидроблоком

Длина, мм. 11700

Ширина, мм. 2680

Высота, мм. 3450

Масса конструкционная, кг. 8730

Двигатель: Д245.9Е2

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 100 (136)

Трансмиссия: гидрообъемная

Давление в гидросистеме хода, МПа 32

Передний мост с управляемыми колёсами

Тип и размер шин шины 320-508

Тормозной привод пневматический



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ