ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

СПЕЦМАШ СНГ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,
тел.: 8(3452)51-87-70
Наши сайты: https://dorzap.ru
https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
Водоотливная установка УВ (насос С-245Н)	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ( )

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДООТЛИВНОЙ УСТАНОВКИ УВ (насос С-245Н)

Базовый трактор - МТЗ-80/82

Водоотливной насос - Насос С-245Н

Производительность, куб.м/час - 100

Полный напор не менее, м - 16

ВОДООТЛИВНАЯ УСТАНОВКА УВ (насос С-245Н) представляет собой навесное оборудование, монтируемое на тракторе МТЗ-80/82. Предназначена для откачки чистой и загрязненной воды из траншей, колодцев, мелких водоемов на трассах строительства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: редуктор, насос С-245Н, карданный вал, патрубок, паспорт.

Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ