



**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,

тел.: 8(3452)51-87-70

Наши сайты: <https://dorzap.ru>

<https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!**

Навесная снегоуборочная машина СУ2.5-02 "Унимог"  
на Мерседес Unimog



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести Навесную  
снегоуборочную машину СУ2.5-02 "Унимог"  
на Мерседес Unimog

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
<b>СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА СУ2.5-02 "УНИМОГ"</b>	

*Срок отгрузки      рабочих дней*

*Базис отгрузки г.*

*Цена указана с учётом доставки (    )*

*С уважением,*

*Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич*

*Исп.                      тел.:*

# ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ СУ-2.5-02 «УНИМОГ»

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА СУ-2.5-02 «УНИМОГ» на Мерседес Unimog — это комбинация фрезы-ротора и фрезы-шнека. Редуктор оборудования — планетарный, он передает крутящий момент на выбросную фрезу-ротор и боковую фрезу-шnek и позволяет вращать их с разной скоростью — 500 и 170 об/мин. соответственно. Фреза-шnek имеет собственный предохранительный механизм. Патрубок выброса снега имеет три фиксированных положения — наклон 30°, 45°, 60°, гидромотор с предохранителями позволяет вращать патрубок выброса снега на 200°. Монтаж/демонтаж патрубка занимает 5 минут. Возможна установка трубы для погрузки снега в транспортное средство.

Тип оборудования - навесное

Дальность отброса снега — управляемый вектор 1 — 25 м

Скорость движения при выполнении основной операции 0 — 20 км/ч

Производительность при средней нагрузке 900 тон/час

Угол поворота патрубков выброса снега 200 °

Ширина захвата 2.5 м

Высота убираемого снежного вала за один проход - 1 м

Ходоуменьшитель не требуется! режим ВОМ 1000 об/мин.

Привод рабочего органа - механический

Привод исполнительных механизмов - гидравлический

Транспортная скорость - 30 км/ч

Диаметр фрезы-ротора - 700 мм

**Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке**



**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ**