

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312, тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206 тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6 тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru Наши сайты: https://dorzap.ru, https://smsng.ru

Исх. № б/н от

Руководителю предприятия



Наименование

Цена с учётом НДС, руб.

Отвал коммунальный ЛХМ 3000 (3500)

рабочих дней Срок отгрузки

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки (

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ЛХМ 3000 (3500)

Рабочая скорость, км/ч, не более — 40

Ширина охватываемой полосы, мм. -2300-3500

Рабочий угол отвала — 40 гр./40 гр.

Масса, кг — 580

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 3500x1750x1143



ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ЛХМ 3000 (3500) поворотный используется в зимний период для патрулирования снегоочистки дорожного покрытия. Поворот отвала на угол до 40 градусов обеспечивает маневренность при очистке дорожного полотна. Отвал является сменным оборудованием, которое устанавливается на переднюю монтажную плиту машин КДМ-7881, КДМ-7882, ЭД-405, ЭД-244 и их модификаций. Быстросъемный поворотный отвал представляет собой сварную конструкцию, состоящую из плуга, шарнирное соединение, которое совместно с рамой образуют подвеску обеспечивающую подъем/опускания отвала с помощью гидроцилиндра, а также отслеживание профиля дорожного полотна. На раме закреплены два гидроцилиндра для поворота отвала влево-направо. Поворотный отвал оснащен резиновым ножом. Резиновый нож используется для патрульной очистки. Отвал имеет также систему быстросъемного монтажа и демонтажа, не требующую грузоподъемных механизмов. Ширина обрабатываемой полосы составляет 2300-3500 мм.







ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: