



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

**СПЕЦМАШ
СНГ**

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

**КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1
Champion 5000**



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести
КОСИЛКУ МАНИПУЛЯТОРНУЮ GL1 Champion 5000

Наименование

Цена с учётом НДС, руб.

КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1 Champion 5000

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1 Champion 5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель косилки	Champion 5000
Вес косилки	 800
ВОМ, об/мин	 540
Объем масла в гидросистеме, л	 120
Вес трактора минимальный	 2200
Рекомендуемая мощность трактора	 50
Минимальная ширина трактора, см	 160
Диаметр измельчения	 3 см
Тип резцов	 Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов	20
Количество ремней привода	 0 (прямой привод)



Манипуляторная косилка для компактных тракторов и тракторов класса МТЗ 82. Стрела на поворотной консоли обеспечивает гидравлическую защиту от повреждений. Также в базовой версии установлен гидропневматический амортизатор стрелы. Рабочая ширина скашивания 100 см, Захват манипулятора 505 см.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
- Независимая от трактора гидравлическая система
- НПС/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием
- Редуктор группы 3, с увеличенным КПД,
- Чугунные насосы и гидромотор
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Гидрозамки на цилиндрах стрелы
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 120 мм
- Прямой привод ротора головки
- Реверсивное вращение режущего ротора
- Плавающий режим режущей головки
- Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором
- Съёмные салазки из износостойкой стали.
- Пятиточечная система стабилизации навески

ОПЦИИ

- JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
- K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
- Масляный радиатор
- Дублирование заднего освещения трактора
- Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ