



**СПЕЦМАШ
СНГ**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 FARM



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести
КОСИЛКУ СМЕЩАЕМУЮ GL1 FARM

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 FARM	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 FARM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FARM				
Модель косилки		160	180	200
Рабочая ширина, см		164	184	200
Вес косилки		675	700	735
ВОМ, об/мин		540	540	540
Угол наклона отрицательный		-60°	-60°	-6°
Рекомендуемая мощность трактора		50-100	55-100	60-100
Рекомендуемая ширина трактора		170	180	190
Вес трактора минимальный		2200	2500	2600
Диаметр измельчения		5-6 см		
Тип резцов	 	Многофункциональные лезвия		
		Молотки		
Количество подвесов резцов		24	28	32
Количество ремней привода		4 шт		



Смещаемая косилка – мульчеровщик для тракторов мощностью от 50 л.с. Эта модель имеет редуктор, расположенный над режущей головкой, благодаря чему смещение вправо обеспечивается от 2,65 до 2,9 метров. Большой диаметр измельчения в 5-6 см и превосходная способность повторения поверхности земли – вот что отличают эту косилку от других.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- FFS – уникальная система плавающего режима режущей головки
- Сменный шарнир поворота режущей головки
- Гидравлическая защита от повреждений — гидropневматический амортизатор
- Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги
- Шарнир копирования рельефа у основания пантографа
- Трехточечная навеска категории 2-3, пальцы
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 160 мм
- Увеличенные подшипники ротора
- Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, M16)
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Ряд контрножей, корпус режущей головки — двойной
- Съёмные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.

ОПЦИИ

- Широкоугольный карданный вал
- Центральная точка крепления с плавающим шарниром
- Усиленный опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ