



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1 KROSS 510



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести
КОСИЛКУ МАНИПУЛЯТОРНУЮ GL1 KROSS 510

Наименование	Цена с учётом НДС, руб
КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1 KROSS 510	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ GL1 Kross 510

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель косилки		Kross 510
Вес косилки		980
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		160
Вес трактора минимальный		3000
Рекомендуемая мощность трактора		60
Минимальная ширина трактора, см		180
Диаметр измельчения		3 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов		20
Количество ремней привода		0 (прямой привод)



Манипуляторный мульчеровщик – кусторез для использования совместно с тракторами моделей от МТЗ 82. Отлично подходит для выполнения расчистных работ вдоль дорог, кюветов. Рабочая ширина кошения составляет 120 см. Эффективная и надежная гидравлическая система предназначена для постоянных нагрузок, для использования в профессиональной сфере обслуживания придорожных территорий.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
- Независимая от трактора гидравлическая система
- Пружинная защита при столкновении с препятствием
- Редуктор группы 3, с увеличенным КПД,
- Чугунные насосы и гидромотор
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Гидрозамки на цилиндрах стрелы
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 140 мм
- Прямой привод ротора головки
- Реверсивное вращение режущего ротора
- Плавающий режим режущей головки
- Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором
- Съёмные салазки из износостойкой стали.
- Пятиточечная система стабилизации навески

ОПЦИИ

- JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
- K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
- Масляный радиатор
- Дублирование заднего освещения трактора
- Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ