



**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!**

**КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 LAND SE**



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести  
КОСИЛКУ СМЕЩАЕМУЮ GL1 LAND SE

| Наименование               | Цена указана с НДС, руб. |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>КОСИЛКА GL1 LAND SE</b> |                          |

Срок отгрузки    рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки (    )

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп.                    тел.:

# ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 LAND SE

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAND SE |  |                            |       |       |       |
|------------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|
| Модель косилки                     |  | 130                        | 150   | 170   | 190   |
| Рабочая ширина, см                 |     | 130                        | 150   | 170   | 190   |
| Вес косилки                        |  KG | 450                        | 480   | 525   | 555   |
| ВОМ, об/мин                        |     | 540                        | 540   | 540   | 540   |
| Угол наклона отрицательный         |     | -65°                       | -65°  | -65°  | -65°  |
| Рекомендуемая мощность трактора    |     | 30-70                      | 40-70 | 50-90 | 50-90 |
| Рекомендуемая ширина трактора      |     | 150                        | 160   | 160   | 170   |
| Вес трактора минимальный           |     | 1800                       | 1900  | 2000  | 2000  |
| Диаметр измельчения                |     | 4-5 см                     |       |       |       |
| Тип резцов                         |     | Многофункциональные лезвия |       |       |       |
|                                    |     | Молотки                    |       |       |       |
| Количество подвесов резцов         |  | 20                         | 24    | 28    | 28    |
| Количество ремней привода          |     | 3 шт                       |       | 4 шт  |       |



Модели смещаемой косилки на трактор Land Se – предназначенной для тракторов мощностью от 30 л.с. А рабочая ширина модификаций составляет от 130 до 190 см. Редуктор расположен снаружи от режущей головки для увеличения дальности вылета вправо. Благодаря характеристикам отбора мощности и легкости конструкции, данная косилка-кустореz идеально подходит для тракторов МТЗ 82.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
- Центральная точка крепления с плавающим шарниром
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 140 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом
- Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
- Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Втулки шарниров самосмазываемые
- Ряд контрножей, корпус режущей головки - двойной
- Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.

## ОПЦИИ

- Широкоугольный карданный вал

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ**