



**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@oospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!**

**КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 LAND**



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести  
КОСИЛКУ СМЕЩАЕМУЮ GL1 LAND

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
<b>КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 LAND</b>	

*Срок отгрузки      рабочих дней*

*Базис отгрузки г.*

*Цена указана с учётом доставки (    )*

*С уважением,*

*Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич*

*Исп.                      тел.:*

# ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 LAND

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAND					
Модель косилки		130	150	170	190
Рабочая ширина, см		130	150	170	190
Вес косилки		440	475	505	530
ВОМ, об/мин		540	540	540	540
Угол наклона отрицательный		-65°	-65°	-65°	-65°
Рекомендуемая мощность трактора		30-70	40-70	50-90	50-90
Рекомендуемая ширина трактора		140	150	160	170
Вес трактора минимальный		1700	1800	1900	2000
Диаметр измельчения		4-5 см			
Тип резцов		Многофункциональные лезвия			
		Молотки			
Количество подвесов резцов		20	24	28	28
Количество ремней привода		3 шт		4 шт	



Модели смещаемой косилки на трактор Land Se – предназначенной для тракторов мощностью от 30 л.с. А рабочая ширина модификаций составляет от 130 до 190 см. Редуктор расположен над режущей головкой – и такая опция обеспечивает лучшую работу позади трактора, но и справа от трактора достигнут вылет вплоть до 255 см. Несмотря на малую потребность в мощности, корпус косилки изготовлен крепким и надежным.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
- Центральная точка крепления с плавающим шарниром
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 140 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом
- Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
- Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, M16)
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Втулки шарниров самосмазываемые
- Ряд контрножей, корпус режущей головки - двойной
- Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.

## ОПЦИИ

- Широкоугольный карданный вал

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ**