



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@oospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 MUSTANG



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести
КОСИЛКУ СМЕЩАЕМУЮ GL1 MUSTANG

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 MUSTANG	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОСИЛКА СМЕЩАЕМАЯ GL1 MUSTANG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MUSTANG				
Модель косилки		200	230	260
Рабочая ширина, см		200	230	260
Вес косилки		1125	1155	1250
ВОМ, об/мин		540	540	540
Угол наклона отрицательный		-65°	-65°	-65°
Рекомендуемая мощность трактора		80-200	90-200	100-200
Рекомендуемая ширина трактора		220	220	220
Вес трактора минимальный		3000	3500	3500
Диаметр измельчения		8-10 см		
Тип резцов		Многофункциональные лезвия		
		Молотки		
Количество подвесов резцов		32	36	42
Количество ремней привода		4 шт		



Одна из самых мощных смещаемых косилок для трактора. Подходит на трактора мощностью от 100 до 200 л.с. Данная модель позволяет измельчать стволы диаметром до 10 см, что является для смещаемых косилок большим результатом. Благодаря мощному корпусу из стали Hardox, каскаду систем безопасности и повторения контура земли, эта косилка является надежным и долговечным инструментом для расчистки как придорожных, так залежных площадей от порослей.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Увеличенный шарнир поворота режущей головки
- Шарнир копирования рельефа у основания пантографа
- Гидравлическая защита от повреждений — гидropневматический амортизатор
- Корпус режущей головки усилен сталью Hardox, контрнож встроен в конструкцию
- Шарнир копирования рельефа у основания пантографа
- Трехточечная навеска категории 2-3, пальцы для трехточечной навески
- Опорный ролик диаметром 194 мм
- Карданный вал
- Увеличенные подшипники ротора
- Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, M16)
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Втулки шарниров самосмазываемые
- Ряд контрножей, корпус режущей головки — двойной
- Съемные салазки с регулировкой высоты из кованой стали

ОПЦИИ

- Широкоугольный карданный вал (с двумя широкоугольными шарнирами)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ